

# Rimorchio Biasse con Ralla Ribaltabile Idraulico Trilaterale

## DOTAZIONI DI SERIE

**Pianale in Lamiera Liscia**  
**Impianto Elettrico Regolamentare**  
**Documenti per Immatricolazione**  
**Freno di Stazionamento Meccanico**  
**Freno Idraulico**  
**Apertura Sotto-Sopra Sponda Posteriore**  
**AS60BTS - AS120BTS - AS140BTS:**  
**Occhione Omologato Q.li 140**  
**Tamburo dei Freni in Ghisa**  
**AS120BTS - AS140BTS: Sponde con piantone centrale**

## ACCESSORI A RICHIESTA

**Ruota di Scorta**  
**Cassetto Porta Attrezzi**  
**Sovrasponde**  
**Bocchetta Scarico Cereali**  
**Scaletta**



TIPO	DIMENSIONI PIANALE	RUOTE	PORTATA OMOLOGATA	FRENI
AS 40 BTS	380X190X50	10.0/75-15.3	40	MECCANICI
AS 50 BTS	400X200X50	11.5/80-15.3	50	MECCANICI
AS 120 BTS	460X240X60	305/70-19.5 (SEMI) 12.5/80-15.3	60	IDRAULICI
AS 140 BTS	500X240X60	385/55-19.5 (SEMI) 385/65-22.5 (SEMI)	120	IDRAULICI PNEUMATICI
AS 140 BTS	500X240X70	385/55-19.5 (SEMI) 385/65-22.5 (SEMI)	140	IDRAULICI PNEUMATICI

Tutte le caratteristiche riportate (ruote dimensioni ecc...) Sono indicative e possono subire delle variazioni senza preavviso a discrezione del costruttore